

KF919J 硅胶外层PTFE



内 层：平纹PTFE（聚四氟乙烯）

增强层：304不锈钢编织

外 层：硅胶

温度范围：-40℃ 至 +232℃

应用：半导体CVD，Etch刻蚀设备，化学品传输管路，通用液压系统，压缩空气/气体，点胶设备，冷却系统管路，医疗气体。

软管型号		内径		外径		工作压力		弯曲半径		真空评级	重量	
天然	防静电	inch	mm	inch	mm	psi	bar	inch	mm	Hg/73F	Lbs./t.	kg/mtr
919J-4	919BJ-4	3/16	5	0.45	11.4	3,000	207	2	50.0	28	0.12	0.18
919J-5	919BJ-5	1/4	6.3	0.52	13.2	3,000	207	3	75.0	28	0.14	0.21
919J-6	919BJ-6	5/16	8	0.58	14.8	2,500	172	4	100.0	28	0.17	0.25
919J-8	919BJ-8	13/32	10.4	0.68	17.3	2,000	138	5	127.0	28	0.2	0.3
919J-10	919BJ-10	1/2	12.5	0.78	19.8	1,500	103	6-1/2	165.0	28	0.24	0.35
919J-12	919BJ-12	5/8	16	0.91	23.1	1,200	83	7-1/2	191.0	12	0.29	0.43
919J-16	919BJ-16	7/8	22	1.19	30.2	1,000	69	9	229.0	14	0.38	0.56

样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。